

Tillbehör för vulkning av EPDM

PRODUKTBLAD

EPDM Firestone är ett polymeriskt geosyntetiskt tätskikt gjort av EPDM-gummi. Duken kan appliceras i både små och stora installationer som exempelvis avloppsdammar, branddammar, vattenmagasin och kanaler. Installation kan göras genom vulkning, vilket är en process som sammanfogar membranet med lim (QuickPrimer) och gummitejp (QuickSeam Splice Tape). Till hjälp för installation finns även en genomföring som fästs med hjälp av en stålklämma kring röret. Formflashen används i samband med genomföringar. Lap Sealant skapar en säker tätning vid luftventiler, ventilationsrör och skruvhuvuden.



RSK-NUMMER	MÅTT	FÖRPACKNING
2303160 - QuickPrimer	3,78 L	4 st/kartong
2303162 - QuickSeam Splice Tape	7,62cmx30,5m	6 st/kartong
2303163 - Quickseam Uni Pipe Flas	Genomföring 50-160mm	10 st/kartong
2303165 - Formflash	30 cm x 15,25 m	2 st/kartong
2303166 - Lap sealant		25 st/kartong
2303268 – MIA tätningskit för EPDM (primerhink, primerblandare, roller, primerpads, hållare till pads och sax och)		1 st/kartong



DBB - LAGER AV GEOSYNTETER