

MIA-Grid FRP 200/200kN

PRODUKTBLAD

MIA-Grid FRP 200/200kN är ett vävt självhäftande geonät av glasfiber för förstärkning och stabilisering av asfaltlager. Asfalt nätet placeras ovanpå den gamla bottenbeläggningen där den fungerar som ett spänningsbrytande lager och förhindrar att gamla sprickor, sättningar och svagheter kommer tillbaka i den nylagda asfalten. Genom att använda MIA-Grid FRP förlängs beläggningens livslängd avsevärt. De vanliga applikationsområdena är i vägkorsningar, rondeller och även till nyproduktion av väg där gammalt och nytt binds samman.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	Min.200/Min.200	-
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	Max 3/Max 3	-
Smältningspunkt	-	°C	>218	-
FYSISKT				
Maskstorlek	Uppmätt värde	mm	12.5/12.5	±0/±0
Vikt	EN ISO 9864	g/m ²	1020	±0
Råmaterial	-	Glasfiber belagda med polymermodifierad bitumen		
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	MÅTT	m²	FÖRPACKNING	
2303195	2x50m	100	6 rullar/pkt	

