

# Köynnösвайjeri-järjestelmä 90

## Tuote

Köynnösвайjerijärjestelmä ruostumatonta terästä. Kiinnikkeen etäisyys seinästä: 90 mm, leveys 50 mm.

## Käyttö

Ruostumattomia teräs etäisyyskiinnikkeitä järjestelmän kiinnitykseen seinälle, voidaan käyttää sekä vaaka- että pystysuunnassa. Keuille köynnöksille. Max. 3 m jokaisen etäisyyskappaleen välissä. Käytetään 4 mm:n ruostumattoman teräslangan ja kiristimien kanssa.

## Kuvaus

### Puulle

90.9.H Etäisyyskiinnike ruostumatonta terästä, sis. puuruuvit kiinnitykseen puuseinälle. Max. 3 m etäisyyskappaleiden välillä.

### Betonille

90.9.V Etäisyyskiinnike ruostumatonta terästä, sis. liiman ja kannattimet kiinnitykseen betoniseinälle. Max. 3 m etäisyyskappaleiden välillä.

### Muurikivelle

90.9.L Etäisyyskiinnike ruostumatonta terästä, sis. liiman ja kannattimet kiinnitykseen muurikivelle. Max. 3 m etäisyyskappaleiden välillä.

### Yleiseen kiinnitykseen

90.9.Uni Etäisyyskiinnike ruostumatonta terästä, sis. liiman ja kannattimet yleiseen kiinnitykseen. Max. 2,5 m etäisyyskappaleiden välillä.

Nro 210.4 Ruostumatonta teräs vaijerikiristin 4mm langalle.

Nro 240.4 Ruostumatonta teräslanka Ø4 mm. Myydään 25, 50 ja 100 m rullissa.

Asennetaan Milfordin ohjeiden mukaisesti.

| Tuotenumero | Tuotekuvaus                   | Materiaali          | Etäisyys seinästä |
|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 90.9.H      | etäisyyskiinnike puulle       | ruostumatonta teräs | 90 mm             |
| 90.9.V      | etäisyyskiinnike betonille    | ruostumatonta teräs | 90 mm             |
| 90.9.L      | etäisyyskiinnike muurikivelle | ruostumatonta teräs | 90 mm             |
| 90.9.Uni    | yleiseen kiinnitykseen        | ruostumatonta teräs | 90 mm             |
| 210.4.M     | Vaijerikiristin Ø4mm          | ruostumatonta teräs |                   |
| 240.4       | Teräsvaijeri Ø4mm             | ruostumatonta teräs |                   |

